

SUNTEC

SUN PROTECTION

El nuevo tejido inteligente
The new intelligent fabric

TRES PROTECCIONES EN UN SOLO TEJIDO:

- frente a los rayos del sol,
- de la lluvia
- de las inclemencias meteorológicas.

14 colores que lo convierten en el toldo ideal y el mejor sistema de cobertura.

Gran estabilidad dimensional.
Máximo aprovechamiento del tejido.

THREE PROTECTIONS IN ONE FABRIC:

- protects against solar radiation,
- protects from the rain
- protects from extreme weather conditions.

14 colours that make it the perfect awning and the best protection system.

Great dimensional stability.
Maximum use of the fabric.

SUNTEC IGNÍFUGO disponible bajo pedido mínimo
SUNTEC FLAME RETARDANT, subject to a minimum purchase order



6752 BLANCO



6755 MARFIL ral 1013



6754 CREMA ral 1014



6751 BEIGE ral 1001



6769 NARANJA ral 2004



6760 ROJO ral 3020



6758 GRANATE ral 3005



6757 AMARILLO ral 1003



6766 VERDE MUSGO
ral 6005



6771 VERDE CLARO ral 6018



6750 AZUL CLARO ral 5005



6756 SILVER ral 7047



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Ancho/Width
Largeur/Breite
300 cm

Tejido/Fabric
Tissu/Gewebe
Polyester AT
550 Dtx

Recubrimiento/Coating
Enduction/Beschichtung
PVC 2 caras
PVC coating 2 faces
enduction PVC 2 faces
beidseitig PVC beschichtet

Peso/Weight
Poids/Gewicht
440 gr/m²

Acabado/Finish
Finition/Fertigung
LACADO 1 CARA
LACQUERED 1 FACE
LAQUE 1 FACE
1 SEITE LACKIERT

Espesor/Thickness
Épaisseur/Dicke
0,38 mm

Resistencia desgarre
Tear strength
Résistance à la déchirure
Weiterreissfestigkeit
Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
15 daN
Trama/Weft
Trame/Schuss
15 daN



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

Resistencia tracción
Tensile strength
Résistance à la rupture
Höchstzugkraft

Urdimbre/Warp
Chaîne/Kette
180 daN / 5 cm
Trama/Weft
Trame/Schuss
150 daN / 5 cm

Adherencia/Adhesion
Adhérence/Haftung
6 daN / 5 cm

Resistencia temperatura
Temperature resistance
Tenue à la température
Temperaturbeständigkeit
- 30 + 70 °

Solidez a la luz
Light fastness
Tenue à la lumière
Lichtechtheit
6 - 8

Longitud de las piezas
Roll length
Longueur des pièces
Rollenlänge
50 ml



6768 GRIS ral 7037



6759 NEGRO

3 m
ancho largeur width Breite

SUNTEC


62

La nueva clase
VIP-FR
lo tiene todo
The new VIP-FR
class has everything



VIP-FR

Descubra VIP-FR, el tejido que lo tiene todo
Discover VIP-FR, fabric that has everything
Entdecken Sie VIP-FR, Gewebe, das alles hat



6651 Blanco



6652 Marfil
ral 1013



6653 Beige
988



6670 Silver
ral 7047



6672 Metal/gris
ral 7038



6671 Gris
ral 7037



6654 Amarillo pastel
Pantone 1215C



6655 Limón
ral 1021



6656 Amarillo
ral 1003



6657 Mandarina
ral 1028



6658 Naranja
ral 2004



6659 Rojo
ral 3002



6660 Granate
ral 3005



6661 Rosa
Pantone 1895C



6662 Fucsia
ral 4006



6663 Azul
ral 5015



6664 Azul oscuro
ral 5002



6665 Marino
ral 5013



6675 Verde Claro
ral 6018



6667 Hierba
ral 6001



6668 Verde
ral 6026



6669 Musgo
ral 6005



6673 Marrón
ral 8017



Busque esta marca en el tejido
Look for this mark on the fabric



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width 250 cm	Resistance to tearing Warp 30 daN	Adherence 10 daN / 5 cm	Breite 250 cm	Resistance to tearing Weft 20 daN	Temperature resistance -30 + 70 °
Fabric 1100 Dtx	Warp 270 daN / 5 cm	Resistance to the light 8	Gewebe 1100 Dtx	Warp 270 daN / 5 cm	Resistance to the light 8
Coating PVC 2 faces	Warp 230 daN / 5 cm	Fireproof M2 FR (Fire Retardant) (UNE 23727)	Beschichtung PVC 2 SEITEN	Weft 230 daN / 5 cm	Fireproof M2 FR (Fire Retardant) (UNE 23727)
Weight 300 g/m ²	Warp 0,48 mm	Length of the rolls 56 ml	Gewicht 300 g/m ²	Weft 0,48 mm	Length of the rolls 56 ml
Finish LACADO ON BOTH SIDES			Acabado LACADO 2 CARAS		
Thickness 0,48 mm			Espesor 0,48 mm		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho 250 cm	Resistencia a desgarro Urdimbre 30 daN	Adherencia 10 daN / 5 cm
Tejido 1100 Dtx	Resistencia temperatura -30 + 70 °	Resistencia a desgarro Trama 20 daN
Recubrimiento PVC 2 caras	Resistencia a la luz 8	Resistencia tracción Urdimbre 270 daN / 5 cm
Peso 300 g/m ²	Resistencia a la luz 8	Trama 230 daN / 5 cm
Acabado LACADO 2 CARAS	Ignífugo M2 FR (Fire Retardant) (UNE 23727)	Longitud de las piezas 56 ml
Espesor 0,48 mm	Ignífugo M2 FR (Fire Retardant) (UNE 23727)	Longitud de las piezas 56 ml

TECHNISCHE DATEN

Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und Abreißren	Halbfähigkeit 10 daN / 5 cm
Wärmebeständigkeit -30 + 70 °	Wärmebeständigkeit -30 + 70 °
Lichtechtheit 8	Lichtechtheit 8
Zugfestigkeit Kette 270 daN / 5 cm	Feuerfest M2 FR (Fire Retardant) (UNE 23727)
Zugfestigkeit Schiff 230 daN / 5 cm	Feuerfest M2 FR (Fire Retardant) (UNE 23727)
	Stücklänge 56 ml

250 cm
ancho largeur width Breite

6674 Negro
ral 9005

VIP - FR

65